LISTED

المواصفات الفنية

الخصائص العامة

نوع جهاز التتبع الشمسي	
مدى التتبع	
المحرك	
التكوين	
دعم وحدة الطاقة الشمسية	
خيارات الأساسات	
القوائم	
ملحقات الوحدات	
القوائم لكل ميغاوات (وحدة ٥٥٠ وات ذروة للوحدة)	
(670 ذروة للوحدة)	
القدرة على التكيف مع التضاريس	
القدرة على مقاومة أحمال الرياح والثلج	
معامل الحجب الخلفي	

الهيكل

المواد	فولاذ بقوة إخضاع ومرونة فائقة
الطلاء	

مواصفات جهاز التحكم الإلكتروني

جهاز التحكم	لوحة إلكترونية مزودة بمعالج دقيق
علامة حماية الدخول	مستوى الحماية IP65
طريقة التتبع	
التحكم المتقدم في الرياح	قابل للتخصيص
أداة قياس الرياح (أنيمومتر)	مقياس الرياح بالأكواب/ موجة فوق صوتية
التخزين الليلي	قابل للتهيئة
الاتصال بجهاز التتبع	الخيار السلكي آر إس ٤٨٥
ظروف التشغيل	
	درجة الحرارة: من -٣٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
المستشعرات	مقياس انحدار (ميلان) رقمي
الطاقة (المحرك)	
مصدر الإمداد الطاقة	توصيل بالشبكة، توصيل الطاقة لكل مجموعة على حدة/ التوصيل الذاتي للطاقة

الضمان

الهيكل	١٠ سنوات
مكونات المحرك وجهاز التحكم	٥ سنوات

(١) قوائم على شكل C تحت الطلب

(٢) حسب تصميم التخطيط